



DA20 (Y201)

DIRECCIÓN

LLANTA DE DIRECCIÓN PREMIUM/LLANTA PARA TODAS LAS POSICIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El patrón de banda de rodamiento de 5 nervaduras además de hombros anchos promueve la durabilidad y el desgaste uniforme en todas las posiciones
- ▶ El estriado mejorado y los surcos anchos permiten una tracción premium en condiciones mojadas y secas
- ▶ Complemento de tamaño completo con diámetros del rin de 19.5 pulg. a 24.5 pulg.



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203281255	11R22.5	14	G	8.25	19	41.4	11.0	6175/5840	105/105	M	144/142	118
1203281256	11R22.5	16	H	8.25	19	41.4	11.0	6610/6005	120/120	M	146/143	118
1203281257	315/80R22.5	18	J	9.00	20	42.5	12.2	8820/7830	120/120	M	156/152	141
1203281455	11R24.5	14	G	8.25	19	43.3	11.0	6610/6005	105/105	L	146/143	128
1203281456	11R24.5	16	H	8.25	19	43.3	11.0	7160/6610	120/120	L	149/146	128
1203282248	12.00R24	20	L	8.50	20	48.0	12.2	9920/9090	130/130	K	160/157	149
1203282258	12R22.5	18	J	9.00	21	42.7	11.8	7830/7160	135/135	L	152/149	134
1203282275	225/70R19.5	12	F	6.75	16	31.9	8.9	3640/3415	95/95	M	125/123	66
1203282276	225/70R19.5	14	G	6.75	16	31.9	8.9	3969/3748	110/110	M	128/126	66
1203283157	315/70R22.5	18	J	9.00	18	40.0	12.3	7610/6940	120/120	M	151/148	137
1203284796	245/70R19.5	16	H	7.50	16	33.0	9.8	4940/4675	120/120	L	136/134	81
1203286796	265/70R19.5	16	H	7.50	16	34.3	10.0	6005/5675	123/123	K	143/141	89
1203288455	285/75R24.5	14	G	8.25	19	41.5	11.1	6175/5675	110/110	M	144/141	120
1203289254	295/60R22.5	18	J	9.00	20	36.5	11.5	7390/6780	130/130	L	150/147	106
1203289255	295/75R22.5	14	G	9.00	19	40.6	11.7	6175/5675	110/110	M	144/141	117
1203289258	295/80R22.5	18	J	9.00	19	41.2	11.7	7830/7160	130/130	M	152/149	122