



DA25 (Y205)

SERVICIO COMBINADO

LLANTA PREMIUM PARA TODAS LAS POSICIONES DE SERVICIOS COMBINADOS DENTRO Y FUERA DE CARRETERA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El patrón sólido de la banda de rodamiento para todas las posiciones ha sido diseñado para múltiples usos dentro y fuera de la carretera
- ▶ Fabricación de una estructura para servicios pesados para lograr un alto rendimiento en aplicaciones pesadas



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203271256	11R22.5	16	H	8.25	22	41.4	11.0	6610/6005	120/120	L	146/143	121
1203271257	315/80R22.5	18	J	9.00	22	42.5	12.2	8820/7830	120/120	M	154/151	141
1203272248	12.00R24	20	L	8.50	20	48.0	12.2	9920/9090	130/130	K	160/157	150
1203272258	12R22.5	18	J	9.00	22	42.7	11.8	7830/7160	135/135	L	152/149	133
1203273227	13R22.5	18	J	9.75	22	42.4	12.6	8270/7610	120/120	K	154/151	155