



DD10 (Y101)

TRACCIÓN

LLANTA DE TRACCIÓN CON HOMBRO ABIERTO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño innovador de la banda de rodamiento con hombro abierto proporciona una tracción mejorada en múltiples aplicaciones
- ▶ La profundidad de la banda de rodamiento original de 25/32 pulg. permite un millaje excelente
- ▶ La estructura premium promueve la estabilidad y el reencauche



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203411255	11R22.5	14	G	8.25	25	41.7	11.0	6175/5840	105/105	M	144/142	123
1203411256	11R22.5	16	H	8.25	25	41.7	11.0	6610/6005	120/120	M	146/143	123
1203411257	315/80R22.5	18	J	9.00	28	43.2	12.5	8820/7830	120/120	L	156/150	161
1203411455	11R24.5	14	G	8.25	25	43.7	11.0	6610/6005	105/105	L	146/143	135
1203411456	11R24.5	16	H	8.25	25	43.7	11.0	7160/6610	120/120	L	149/146	135
1203412258	12R22.5	18	J	9.00	28	43.0	11.9	7830/7160	135/135	L	152/149	156
1203418455	285/75R24.5	14	G	8.25	25	41.9	11.1	6175/5675	110/110	L	144/141	126
1203419255	295/75R22.5	14	G	9.00	25	40.9	11.7	6175/5675	110/110	L	144/141	122
1203419258	295/80R22.5	18	J	9.00	28	41.8	11.7	7830/7160	130/130	M	152/149	130