



DD11 (Y131)

SERVICIO COMBINADO

LLANTA DE TRACCIÓN PREMIUM PARA SERVICIOS PESADOS DENTRO Y FUERA DE CARRETERA CON BANDA DE RODAMIENTO DE PROFUNDIDAD ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ Profundidad extra de 33/32 pulg. de la banda de rodamiento para aplicaciones dentro y fuera de carretera
- ▶ Los compuestos resistentes a los cortes y descascarillado ofrecen un largo millaje y desgaste a la vez que reducen los efectos de los cortes, desgarros y desgastes
- ▶ Una banda de rodamiento agresiva ofrece una tracción excelente para servicios pesados fuera de carretera; no es aplicable en carreteras que presenten restricciones de velocidad



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203491256	11R22.5	16	H	8.25	33	43.0	11.1	6610/6005	120/120	G	146/143	129
1203491456	11R24.5	16	H	8.25	33	44.0	11.1	7160/6610	120/120	G	149/146	138