



# DD13 (Y103)

## TRACCIÓN

LLANTA DE TRACCIÓN CON HOMBRO CERRADO ULTRA PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño de hombro cerrado proporciona un desgaste parejo y largo de las bandas de rodamiento a la vez que mantiene una excelente tracción
- ▶ Bandas de rodamiento originales con profundidad extra de 30/32 pulg. adecuada para todas las aplicaciones
- ▶ La estructura durable permite múltiples reencauches



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203481255	11R22.5	14	G	8.25	30	41.9	11.0	6175/5840	105/105	L	144/142	129
1203481256	11R22.5	16	H	8.25	30	41.9	11.0	6610/6005	120/120	L	146/143	129
1203481455	11R24.5	14	G	8.25	30	43.9	11.0	6610/6005	105/105	L	146/143	138
1203481456	11R24.5	16	H	8.25	30	43.9	11.0	7160/6610	120/120	L	149/146	138
1203483157	315/70R22.5	18	J	9.00	28	41.0	12.3	7610/6940	120/120	M	151/148	NA
1203488455	285/75R24.5	14	G	8.25	30	41.6	11.1	6175/5675	110/110	L	144/141	127
1203489253	295/60R22.5	18	J	9.00	28	36.5	11.5	7390/6780	130/130	L	150/147	NA
1203489255	295/75R22.5	14	G	9.00	30	40.2	11.7	6175/5675	110/110	L	144/141	121