



DD15 (Y105)

TRACCIÓN

LLANTA DE TRACCIÓN PREMIUM DE PERFIL BAJO PARA USOS MÚLTIPLES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño de banda de rodamiento y los compuestos innovadores promueven una excelente tracción y resisten el desgaste irregular
- ▶ La fabricación de una estructura durable es perfecta para su uso regional duro y urbano
- ▶ La profundidad original de la banda de rodamiento profunda proporciona una vida útil de banda de rodamiento máxima



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1204901256	11R22.5	16	H	8.25	25	41.9	11.0	6610/6005	120/120	L	146/143	123
1204901257	315/80R22.5	18	J	9.00	25	42.5	12.2	8270/7610	120/120	M	154/151	161
1204902258	12R22.5	18	J	9.00	25	43.2	11.9	7830/7610	135/135	L	152/149	160
1204903157	315/70R22.5	18	J	9.00	24	40.4	12.3	7610/6940	120/120	M	151/148	144
1204903227	13R22.5	18	J	9.75	26	44.7	12.6	8270/7610	120/120	K	154/151	160
1204909254	295/60R22.5	18	J	8.50	20	48.0	12.2	7390/6780	130/130	L	150/147	150