



DM60 (Y601)

SERVICIO COMBINADO

LLANTA PREMIUM PARA TODAS LAS POSICIONES DENTRO Y FUERA DE CARRETERA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El patrón de la banda de rodamiento ancha en todas las posiciones ha sido diseñado para múltiples usos dentro y fuera de la carretera
- ▶ Fabricación de una estructura para servicios pesados para lograr un alto rendimiento en aplicaciones pesadas
- ▶ Disponible en tamaños sin tubos y con tipos de tubos



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203991028	10.00R20	16	H	7.50	21	41.5	10.9	6610/6010	120/120	K	146/143	140
1203991208	11.00R20	18	J	8.00	21	42.7	11.5	7830/7160	135/135	K	152/149	155
1203991256	11R22.5	16	H	8.25	19	41.4	11.0	6610/6005	120/120	M	146/143	118
1203991257	315/80R22.5	18	J	9.00	20	42.5	12.2	8820/7830	120/120	M	156/152	141
1203991259	315/80R22.5	22	M	9.00	20	42.5	12.2	10000/9090	130/130	65MPH	160/157	141
1203991408	12.00R20	18	J	8.50	22	44.3	12.4	8270/7610	120/120	K	154/151	164
1203991456	11R24.5	16	H	8.25	19	43.3	11.0	7160/6610	120/120	L	149/146	128
1203992248	12.00R24	20	L	8.50	20	48.0	12.2	9920/9090	130/130	K	160/157	149
1203992258	12R22.5	18	J	9.00	21	42.7	11.8	7830/7160	135/135	L	152/149	134
1203999206	9.00R20	16	H	7.00	19	40.1	10.2	6170/5840	130/130	K	144/142	110