



DM63 (Y631)

SERVICIO COMBINADO

LLANTA ULTRA PREMIUM CON BASE ANCHA PARA SERVICIOS COMBINADOS EN TODAS LAS POSICIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño agresivo de la banda de rodamiento sirve para múltiples propósitos y es ideal para aplicaciones dentro y fuera de carretera
- ▶ Los elementos de las bandas grandes ofrecen un manejo mejorado y una tracción excelente
- ▶ El paquete de cinturón para servicios pesados y una baja banda de rodamiento ofrecen durabilidad, desgaste uniforme y estabilidad



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1206312258	425/65R22.5	20	L	13.00	22	44.6	16.3	11400/NA	120/NA	K	165/NA	199
1206318258	385/65R22.5	20	L	11.75	22	42.2	14.8	9920/NA	130/NA	K/L	160/158	164