



# DS28 (Y208)

## DIRECCIÓN

LLANTA DE DIRECCIÓN CON SURCOS DE DESACOPAMIENTO PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño de banda de rodamiento de 5 nervaduras con compuestos de banda de rodamiento especiales mejora el desgaste uniforme y la tracción en posiciones de eje del volante en recorridos de largas distancias
- ▶ Las estrías múltiples y los surcos de desacoplamiento mejoran el desgaste y la tracción de las llantas
- ▶ Diseño de una estructura durable para promover el reencauche



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203291255	11R22.5	14	G	8.25	19	41.4	11.0	6175/5840	105/105	M	144/142	118
1203291256	11R22.5	16	H	8.25	19	41.4	11.0	6610/6005	120/120	M	146/143	118
1203291455	11R24.5	14	G	8.25	19	43.3	11.0	6610/6005	105/105	L	146/143	128
1203291456	11R24.5	16	H	8.25	19	43.3	11.0	7160/6610	120/120	L	149/146	128
1203298455	285/75R24.5	14	G	8.25	19	41.5	11.1	6175/5675	110/110	M	144/141	120
1203299255	295/75R22.5	14	G	9.00	19	40.6	11.7	6175/5675	110/110	M	144/141	117