



DT22 (Y202)

REMOLQUE

LLANTA DE TRACCIÓN PREMIUM PARA REMOLQUE DE POCA PROFUNDIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ El diseño óptimo de la banda de rodamiento promueve el desgaste uniforme en posiciones de libre rotación y del eje de remolque
- ▶ El estriado mejorado proporciona tracción y combate el desgaste irregular
- ▶ Diseño de una estructura durable para promover el reencauche



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203381255	11R22.5	14	G	8.25	12	41.0	11.0	6175/5840	105/105	M	144/142	106
1203381455	11R24.5	14	G	8.25	12	42.9	11.0	6610/6005	105/105	L	146/143	114
1203389255	295/75R22.5	14	G	9.00	12	40.2	11.7	6175/5675	110/110	M	144/141	102
1203388455	285/75R24.5	14	G	8.25	12	41.1	11.1	6175/5675	110/110	L	144/141	110