



# Y866 (Y866)

## SERVICIO COMBINADO

LLANTA PREMIUM DE TRACCIÓN Y SERVICIO SEVERO PARA DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ Los compuestos resistentes a los cortes y descascarillado ofrecen un largo millaje y desgaste a la vez que reducen los efectos de los cortes, desgarros y desgastes
- ▶ Una banda de rodamiento agresiva ofrece una tracción excelente para servicios pesados fuera de carretera; no es aplicable en carreteras que presenten restricciones de velocidad



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203731028	10.00R20	18	J	7.50	24	41.5	10.9	7160/6610	135/135	K	149/146	150